

פרק 42 – ריהוט חוץ

מפרט טכני לאספקה והתקנה מתקני מים

הצילומים להלן הם להמחשה בלבד

	<p>דליים נשפכים גובה 2.40 מ' קוטר 110 מ"מ. עובי 4 מ"מ. כמות מים: 4 מק"ש, צינור הזנה קוטר 63 מ"מ.</p>
	<p>מתקן פטריית מים קוטר 140 מ' על עמור נירוסטה צבוע בתנור. גובה 2.00 מ', קוטר עמוד 110 מ"מ. כמות מים 50 מק"ש, צינור הזנה 90 מק"ש.</p>
	<p>דמויות משפריצות לבריכת הפעוטות גובה הדמויות עד 40 ס"מ. ספיקת המתקנים תהיה 5-10 מק"ש. ללא רסס מים. הדמויות והצבעים יואשרו על ידי האדריכל והמזמין</p>

42.01 כללי

הקבלן יידרש לפנות למכון התקנים לקבל אישור מקדמי למתקנים, ולאחר ביצוע הקמתם והצבתם ימציא הספק אישור עמידותם של המתקנים והתאמתם לתו התקן הישראלי ממכון התקנים הישראלי וכן במשך כל שנות האחריות עפ"י מכרז זה. כל פריט ו/או מתקן ו/או רכיב לו נדרש תקן עפ"י הוראות המכרז או הדין ולא קיים לו תקן ישראלי, רשאי הזוכה להציג במקום התקן הישראלי אישור תקן גרמני או תקן אמריקאי או תקן אנגלי תקפים. המציע יידרש להציג אישור של מכון התקנים, על עמידת המתקנים בתקני איכות ובטיחות. מובהר בזאת כי העברת כל אישורי התקנים נכללים בלוח הזמנים של העבודה והוא תנאי להשלמת העבודות וביצוע התשלום עבורה.

42.01 אפיון המתקנים

- א. הקבלן יגיש לאישור המזמין את פירוט המתקנים כולל
- ב. כל חלקי המתכת של מתקני יהיו עשויים מנירוסטה צבועה בשלוש שכבות של צבע מעורבב עם אפוקסי או בחיפוי פיברגלס בעובי 4 מ"מ.
- ג. גמר המתקנים יהיה מעוצב בפוליאסטר בעובי 6 מ"מ לפחות.
- ד. צבע המתקנים יהיה עמיד לתנאי הסביבה כולל עמידות לכלור ועמידות לקינת UV.
- ה. עיגון כימי: המתקנים יעוגנו במוטות הברגה מנירוסטה ובקוטר 16 מ"מ אורך 350 מ"מ. עובי הבטון בבריכה 250 + מ"מ.
- ו. הקבלן יחתום על כתב אחריות לשנתיים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה ולשיטת התחזוקה